

Группа Эконом				
Серия LEDUS-Office				
изображение	наименование	тех. хар-ки	описание	Цена
	LEDUS-Office Slim 3000	Мощность : 32Вт Поток: 3000 лм Габариты: 588x588x50 Пульсация: не более 5% Светодиоды: Epistar Цветовая температура: 4000K	Встраиваемый светильник в подвесные потолки «Армстронг» Драйвер расположен на внешней части корпуса. Варианты рассеивателя (призма, микропризма, колотый лед, опал.)	2030
	LEDUS-Office Slim 3500	Мощность : 42Вт Поток: 3500 лм Габариты: 588x588x50 Пульсация: не более 5% Светодиоды: Epistar Цветовая температура: 4000K	Встраиваемый светильник в подвесные потолки «Армстронг» Драйвер расположен на внешней части корпуса. Варианты рассеивателя (призма, микропризма, колотый лед, опал.)	2170
	LEDUS-Office 1500	Мощность : 21Вт Поток: 1800 лм Габариты: 265x588x40 Пульсация: не более 5% Светодиоды: Epistar Цветовая температура: 4000K	Светильник с объемным плафоном, представляет собой «половинчатый» светильник под «армстронг» (для потолков до 2,5м). Варианты исполнения: встраиваемый (монтируется в половинку ячейки потолка армстронг), накладной.	1800
	LEDUS-Office 2500	Мощность : 32Вт Поток: 2800 лм Габариты: 265x588x40 Пульсация: не более 5% Светодиоды: Epistar Цветовая температура: 4000K	Светильник с объемным плафоном, представляет собой «половинчатый» светильник под «армстронг». Варианты исполнения: встраиваемый, накладной.	2170
	LEDUS-Office 3000	Мощность : 32Вт Поток: 2800 лм Габариты: 588x588x40 Пульсация: не более 5% Светодиоды: Epistar Цветовая температура: 4000K	Светильник с объемным плафоном, предназначен для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18 Варианты исполнения: встраиваемый, накладной.	2450
	LEDUS-Office 3500	Мощность : 42Вт Поток: 3500 лм Габариты: 588x588x40 Пульсация: не более 5% Светодиоды: Epistar Цветовая температура: 4000K	Светильник с объемным плафоном, предназначен для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18 Варианты исполнения: встраиваемый, накладной.	2600

Серия LEDUS-Line				
	LEDUS-Line 1500 (с возможностью установки датчика)	Мощность : 21Вт Поток: 1800 лм Габариты: 575x123x40 Пульсация: не более 5% Светодиоды: Epistar Цветовая температура: 4000К	Светильник с объемным плафоном. Предназначен для эксплуатации в подсобных помещениях, коридорах, лестничных маршах. Светильник можно позиционировать, как ЖКХ. Варианты исполнения: накладной	1500
	LEDUS-Line 2500	Мощность : 30Вт Поток: 3100 лм Габариты: 90x1020x40 Пульсация: не более 5% Светодиоды: Epistar Цветовая температура: 4000К	Предназначен для эксплуатации в торговых площадях, офисах, коридорах. Светильник претендует на дизайнерское решение. Варианты исполнения: накладной, подвес, шпильки.	1880
	LEDUS-Line 3000	Мощность : 32Вт Поток: 3000 лм Габариты: 140x1020x40 Пульсация: не более 5% Светодиоды: Epistar Цветовая температура: 4000К	Аналог ЛПО 2x36, для школ, офисов, коридоров. Варианты исполнения: накладной, подвес, шпильки.	2300
	LEDUS-Line 3500	Мощность : 42Вт Поток: 3500 лм Габариты: 140x1020x40 Пульсация: не более 5% Светодиоды: Epistar Цветовая температура: 4000К	Аналог ЛПО 2x36, для школ, офисов, коридоров. Варианты исполнения: накладной, подвес, шпильки.	2450

Группа стандарт				
Серия LEDUS-Office				
	наименование	тех. хар-ки	описание	цена
	LEDUS-Office 1500	Мощность : 21Вт Поток: 1800 лм Габариты: 265x588x40	Светильник с объемным плафоном, представляет собой «половинчатый» светильник под «армстронг». Варианты исполнения: встраиваемый, накладной.	1950
	LEDUS-Office 2500	Мощность : 30Вт Поток: 2800 лм Габариты: 265x588x40	Светильник с объемным плафоном, представляет собой «половинчатый» светильник под «армстронг». Варианты исполнения: встраиваемый, накладной.	2250
	LEDUS-Office 3000	Мощность : 30Вт Поток: 2800 лм Габариты: 588x588x40	Светильник с объемным плафоном, предназначен для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18 Варианты исполнения: встраиваемый, накладной.	2600
	LEDUS-Office 3500	Мощность : 40Вт Поток: 3500 лм Габариты: 588x588x40	Светильник с объемным плафоном, предназначен для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18 Варианты исполнения: встраиваемый, накладной.	2900
	LEDUS-Office 4500	Мощность : 50Вт Поток: 4500 лм Габариты: 588x588x40	Светильник с объемным плафоном, предназначен для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18 Варианты исполнения: встраиваемый, накладной.	2950
	LEDUS-Office 5500	Мощность : 60Вт Поток: 5500 лм Габариты: 588x588x40	Светильник с объемным плафоном, предназначен для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18 Варианты исполнения: встраиваемый, накладной.	3400

Серия LEDUS-Line				
	LEDUS-Line 1500	Мощность : 21Вт Поток: 1800 лм Габариты: 575x123x40	Светильник с объемным плафоном. Предназначен для эксплуатации в подсобных помещениях, коридорах, лестничных маршах. Светильник можно позиционировать, как ЖКХ.	1880
	LEDUS-Line 2500	Мощность : 30Вт Поток: 2800 лм Габариты: 90x1020x40	Предназначен для эксплуатации в торговых площадях, офисах, коридорах. Варианты исполнения: накладной, подвес, шпильки.	2240
	LEDUS-Line 3000	Мощность : 32Вт Поток: 3100 лм Габариты: 140x1020x40	Аналог ЛПО 2x36, для школ, офисов, коридоров.	2530
	LEDUS-Line 3500	Мощность : 40Вт Поток: 3500 лм Габариты: 140x1020x40	Аналог ЛПО 2x36, для школ, офисов, коридоров.	2680
	LEDUS-Line 5500	Мощность : 60Вт Поток: 5500 лм Габариты: 140x1020x40	Аналог ЛПО 2x36, для школ, офисов, коридоров.	3260
	LEDUS-Line 3500 Герметичный IP67	Мощность : 40Вт Поток: 3500 лм Габариты: 140x1020x40	Светильник предназначен для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью и промышленных объектах. Возможен как альтернатива светодиодным алюминиевым светильникам.	3190